



Equipo multifunción monocromo compacto WiFi con fax e impresora dúplex automática

El MFC-7860DW ofrece impresora, escáner, copiadora y fax en un único equipo multifunción compacto. Es un equipo perfecto para pequeños grupos de trabajo gracias a la impresora de alta velocidad con dúplex automático, a sus bajos costos de mantenimiento y a la conexión WiFi y cableada integrada.



IMPRESORA



ESCÁNER



COPIADORA



FAX

- Equipo multifunción láser monocromo con impresora, fax, escáner y copiadora.
- Velocidad de impresión de hasta 27 páginas por minuto.
- Ahorra papel con la impresión por las dos caras (dúplex) automática.
- Tarjeta de red WiFi y cableada para compartir el equipo con múltiples usuarios.
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas para escanear, copiar y enviar y recibir faxes de múltiples páginas.
- Cartuchos de tóner de larga duración opcionales para reducir más los costos por página.
- Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas y ranura de alimentación manual para imprimir sobres.



Rápido y eficiente, el MFC-7860DW está equipado con múltiples funciones para ayudarte a ahorrar tiempo y reducir costos...



Escanea documentos a color directamente a tu PC

Versátil

Con una velocidad de impresión de hasta 27 páginas por minuto, el equipo MFC-7860DW de Brother produce documentos de gran calidad rápidamente. Dispone de una bandeja de 250 hojas para evitar las recargas frecuentes de papel y mejorar la productividad. La ranura de alimentación manual permite imprimir en soportes más gruesos, como por ejemplo, sobres.

El escáner color de alta resolución ayuda a crear copias digitales de documentos rápida y fácilmente y gracias al alimentador automático de documentos (ADF) podrás escanear, copiar o enviar faxes sin esfuerzo.

Reducir costos

El MFC-7860DW está diseñado para mantener todos los costos al mínimo. Se reduce el consumo de papel con la impresión por ambas caras (dúplex) automática o la función N en 1 (impresión de múltiples páginas en solo una página). El modo de ahorro de tóner o el tóner de larga duración opcional reducen los gastos de mantenimiento. Además, el tóner y el tambor están separados lo que significa que solamente sustituirás el consumible agotado, ahorrando dinero. El MFC-7860DW cumple con los estándares medioambientales de Energy Star, que asegura su eficiencia energética.

Compartir recursos

Puedes reducir los costos de hardware y los cables en tu lugar de trabajo al compartir el equipo entre varios usuarios. El MFC-7860DW está equipado con tarjeta de red WiFi y cableada para que puedas conectar el equipo a la red y compartirlo en tu oficina.

Fácil de utilizar

El MFC-7860DW está equipado con una gran variedad de funciones profesionales y con el intuitivo panel de control y la pantalla LCD de 2 líneas podrás acceder a las funciones que más utilices al instante. El equipo es muy sencillo de instalar y configurar.

Software incluido

El MFC-7860DW se suministra con utilidades fáciles de utilizar para mejorar la productividad. Con el software de gestión documental Scansoft® Paperport™ podrás escanear, guardar y administrar electrónicamente tus documentos.

Cuidado del medio ambiente

Gracias al bajo consumo energético, a los bajos niveles de ruido y al bajo impacto en el medioambiente, el MFC-7860DW le ha sido otorgado la acreditación ENERGY STAR. El sistema de tóner y tambor independientes también ayuda a reducir residuos.



Impresión por las dos caras automática para reducir costos de impresión



ADF de 35 hojas para facilitar el escaneado, la copia, y el envío de faxes de documentos de múltiples páginas

MFC-7860DW

MFC-7860DW Equipo multifunción monocromo compacto WiFi con fax e impresora dúplex automática

Con una velocidad de impresión de hasta 27 páginas por minuto y la impresión automática por las dos caras, el MFC-7860DW permite obtener documentos profesionales rápidamente. Conseguirás textos nítidos y definidos y una reproducción exacta hasta de los detalles más finos gracias a su impresión de alta resolución.

El alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 35 hojas permite escanear, copiar y enviar faxes de múltiples páginas rápida y fácilmente ayudándote a ahorrar tiempo en tus tareas diarias. Con la ranura de alimentación manual podrás imprimir en soportes más gruesos como en sobres, y con la bandeja de papel con capacidad para 250 hojas te evitarás el tener que reponer el papel con frecuencia.

Ahorra costos en hardware compartiendo el MFC-7860DW con otros usuarios a través de tu red WiFi o cableada. Podrás elegir entre los cartuchos de tóner estándar o los de larga duración según tus necesidades de impresión. Todos los consumibles, incluido el tambor, se sustituyen de forma independiente. Esto te permite ahorrar dinero ya que solo pagarás por lo que hayas usado.

El MFC-7860DW cumple con los estándares medioambientales de Energy Star de bajo consumo energético. Con el sistema de cartucho y tóner independientes también se reducen los residuos.



MFC-7860DW Especificaciones técnicas

Impresora monocromo dúplex

Tecnología	Láser monocromo electrofotográfica
Clasificación láser	Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007)
Velocidad de impresión	Hasta 27 ppm (Carta), 26 ppm (A4)
Resolución	HQ1200 (2.400 x 600ppp), 600ppp, 300ppp
Procesador	200MHz (ARM9)
Tiempo de calentamiento	Menos de 7 segundos (desde el modo reposo)
Tiempo impresión 1ª pág.	Menos de 8,5 segundos (desde el modo preparado)
Emulación	PCL6, BR-Script3 (Emulación del lenguaje Postscript®3)
Fuentes residentes PCL6	66 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap, 13 códigos de barras
Fuentes residentes Postscript®3	66 fuentes compatibles
Memoria	32MB
Interfaz	USB 2.0 Hi-Speed
Red cableada	10/100 Base-TX
Red WiFi	Wireless LAN IEEE802.11b/g (Modo infraestructura/Adhoc)
Pantalla	LCD retroiluminada de 2 líneas y 16 caracteres

Copiadora monocromo

Velocidad de copia (Máx)	Hasta 27 cpm (copias por minuto)
Resolución	Hasta 600 x 600ppp
Tiempo copia 1ª pág.	Menos de 11 segundos (desde modo preparado)
Multicopia	Hasta 99 copias de cada original
Clasificar/apilar	Clasifica y apila múltiples copias de un documento
Ratio de ampliación/reducción	Reduce y amplía documentos desde un 25% hasta 400% en incrementos del 1%
N en 1	Reduce 2 ó 4 páginas en una única página

Fax monocromo

Velocidad del módem	33.600bps (Super G3)
Fax por internet (I-Fax)**	Permite el envío y recepción de documentos de fax via Internet sin utilizar una línea telefónica
Discriminador Fax/Tel	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Teclas de 1 marcación	8 (4 x 2) destinos
Marcación rápida y por grupos	Hasta 200 números y 8 grupos
Reclamada automática	Reclamada automática si el fax de destino está ocupado
Reenvío y recuperación de faxes	Reenvío o recuperación de faxes a o desde otro número de fax
Memoria de transmisión / recepción	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
Modo de corrección de errores (ECM)	La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores
PC-Fax**	Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica) (Recepción sólo para Windows®)**

Escáner color

Resolución	600 x 2.400ppp (desde el cristal de escaneado), 600 x 600ppp (desde el ADF)
Resolución (mejorada)	19.200 x 19.200ppp
Escala de grises	256 niveles para copia, fax y escáner
Profundidad de color	48 bit interno, 24 bit externo
Funciones de escáner	Escanea a e-mail / OCR / imagen / archivo**/FTP/ directo a e-mail (con servidor)***

Especificaciones de los soportes

Tipos	Bandeja de papel estándar: Papel normal, fino y reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres
Capacidad y pesos	ADF (alimentador automático de documentos): Papel normal y reciclado Bandeja de papel estándar de 250 hojas: 60 a 105g/m2 Ranula de alimentación manual de 1 hoja: 60 a 163g/m2
Tamaños	ADF (alimentador automático de documentos) para 35 hojas: 64 a 90g/m2
Salida de papel	Bandeja de papel estándar: A4, Carta, B5(ISO/JIS), A5, A5 (ladolargo), B6(ISO), A6, Executive 100 hojas (cara abajo) 1 hoja (cara arriba) ruta plana de papel con salida posterior

Software del controlador de impresión

Windows®	Windows® 7 (32 y 64 bit), Windows Vista®(32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 y 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Sólo red/32 y 64 bit), Windows Server® 2008 (Sólo red/32 y 64 bit), Windows Server® 2008 R2 (Sólo red)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux**	Sistema de impresión CUPS y LPD/LPng (entornos x86, x64)

Funciones del controlador de impresión

Impresión N en 1†	Ahorra papel reduciendo hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs en una pág. Carta
Impresión de póster†	Aumenta a pág. Carta en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 págs. A4 para una imagen más impactante
Impresión de marca de agua†	Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuarios
Impresión de folleto†	Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5 utilizando el dúplex automático
Impresión segura††	Protege los trabajos de impresión con un número PIN
Encabezado y pie de página†	Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento

Red

Administración basada en Web	Gestión del servidor de impresión desde un navegador Web
Asistente de despliegue del controlador	Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red usando un PC Windows®
BRAdmin Light	Gestión del servidor de impresión para Windows y Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional***	Para administración LAN/WAN
Secure Function Lock V2	Una función para restringir la impresión a un usuario o a un grupo de usuarios
Protocolos	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4 Protocolos soportados	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, WebServices (Print) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
IPv6 Protocolos soportados	
Seguridad de red WiFi	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Configuración WiFi sencilla	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation One Touch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

Consumibles

Tóner suministrado	700 páginas*
Tóner estándar (TN-420)	1.200 páginas*
Tóner larga duración (TN-450)	2.600 páginas*
Tambor (DR-420)	Hasta 12.000 páginas



Dimensiones / Peso

Con caja	527 (ancho) x 510 (fondo) x 493 (alto) mm / 14,8kg
Sin caja	405 (ancho) x 398,5 (fondo) x 316 (alto) mm / 11,6kg

Otros

Consumo de energía	445W imprimiendo 55W en espera 3,9w en reposo
Consumo energético medio	1,7W en hibernación (no disponibles cuando está activo el WiFi)
Nivel de ruido	1,339 kWh/semana Presión sonora - Menos de 53dBa imprimiendo, menos de 30dBa en espera
Ecología	Potencia sonora - Menos de 6,40B imprimiendo, menos de 4,22B en espera Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Volumen de impresión mensual recomendado	250 a 2.000 páginas



* Duración según ISO/IEC 19752 ** Requiere software de Brother *** Descargas gratis opcionales disponibles desde <http://solutions.brother.com> † Sólo Windows® †† Sólo Windows® y Apple Macintosh

Contacto:



Brother International de Chile Ltda.

Atención Comercial: 800 541 000

www.brother.cl

<http://solutions.brother.com>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías